

ネットワークカメラ機能比較表

型番	BWC-001N	BWC-002N	BWC-002W	BWC-003N	BWC-004	BWC-004H	BWC-005	BWC-005W	BWC-006	BWC-007	BWC-008	BWC-008O
画像												
イメージセンサー	1/2.5インチ 高感度CMOS	1/2.5インチ 高感度CMOS	1/2.5インチ 高感度CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	1/3インチ SONYCCD	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS
画素数	200万画素	200万画素	200万画素	130万画素	130万画素	130万画素	27万画素	200万画素	130万画素	200万画素	200万画素	200万画素
暗視機能	-	赤外線LED 30個	赤外線LED 30個	白色LED 6個	白色LED 4個	-	赤外線LED 14個	赤外線LED 35個	-	-	-	-
照射距離	-	20m	20m	10m	10m	-	25m	25m	-	-	-	-
最低照度	-	0Lux	0Lux	0Lux	0Lux	-	0Lux	0Lux	-	1Lux	1Lux	1Lux
屋外防水	-	IP66	IP66	-	-	IP65 耐衝撃	IP66	IP66	-	-	-	IP66
無線LAN	-	-	IEEE 802.11g/n	IEEE 802.11b/g/n	-	-	-	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n	-	-	-
レンズ	6mm (F1.2)	6mm (F1.2)	6mm (F1.2)	4.3mm (F1.88)	6mm (F1.6)	6mm (F1.6)	6mm (F1.6)	パリアフォーカル 3.6-16mm	4.8mm (F1.6)	6mm (F1.6)	魚眼レンズ、画 角 = 185° F=2.0	魚眼レンズ、画 角 = 185° F=2.0
セキュリティ	パスワード保護 HTTPS、SSL マルチレベルユー ザー	パスワード保護 HTTPS、SSL マルチレベルユー ザー	パスワード保護 HTTPS、SSL マルチレベルユー ザー	WEP WPA暗号化 パスワード マルチレベル ユーザー	パスワード マルチレベル ユーザー	パスワード マルチレベル ユーザー	パスワード マルチレベル ユーザー	WEP WPA暗号化 パスワード マルチレベル ユーザー	WEP WPA暗号化 パスワード マルチレベル ユーザー	パスワード マルチレベル ユーザー	パスワード マルチレベル ユーザー	パスワード マルチレベル ユーザー
ビデオ出力	1ch (BNC)	1ch (BNC)	1ch (BNC)	-	-	-	1ch (BNC)	1ch (BNC)	-	1ch (BNC)	-	1ch (BNC)
対応プロトコル	HTTP、SMTP、 FTP、NTP、 DHCP、UPnP、 RTSP、RTP、SSL、 HTTPS	HTTP、SMTP、 FTP、NTP、 DHCP、UPnP、 RTSP、RTP、SSL、 HTTPS	HTTP、SMTP、 FTP、NTP、 DHCP、UPnP、 RTSP、RTP、SSL、 HTTPS	TCP/IP、HTTP、 SMTP、FTP、NTP、 DNS、DHCP、UPnP、 RTSP、PPPoE、3GPP	TCP/IP、HTTP、 SMTP、FTP、NTP、 DNS、DHCP、UPnP、 RTSP、PPPoE、3GPP	TCP/IP、HTTP、 SMTP、FTP、NTP、 DNS、DHCP、UPnP、 RTSP、PPPoE、3GPP	TCP/IP、HTTP、 SMTP、FTP、NTP、 DNS、DHCP、UPnP、 RTSP、PPPoE、3GPP	TCP/IP、HTTP、 SMTP、FTP、NTP、 DNS、DHCP、UPnP、 RTSP、PPPoE、3GPP	TCP/IP、HTTP、 SMTP、FTP、NTP、 DNS、DHCP、UPnP、 DDNS、DHCP、 UPnP、PPPoE	TCP/IP、HTTP、 SMTP、FTP、 NTP、DNS、 DDNS、DHCP、 UPnP	TCP/IP、HTTP、 SMTP、FTP、 NTP、DNS、 DDNS、DHCP、 UPnP	TCP/IP、HTTP、 SMTP、FTP、 NTP、DNS、 DDNS、DHCP、 UPnP
画像圧縮モード	MPEG4-1.4-2 M-JPEG	MPEG4-1.4-2 M-JPEG	MPEG4-1.4-2 M-JPEG	MPEG-4 M-JPEG H.264	MPEG-4 M-JPEG H.264	MPEG-4 M-JPEG H.264	MPEG-4 M-JPEG H.264	MPEG-4 M-JPEG H.264	MPEG-4 M-JPEG	H.264 MPEG-4	H.264 M-JPEG	H.264 M-JPEG
解像度	CIF: 352 × 192 ~ HD: 1280 × 720P	CIF: 352 × 192 ~ HD: 1280 × 720P	CIF: 352 × 192 ~ HD: 1280 × 720P	640 × 480、320 × 240 160 × 120	160 × 120 ~ 1280 × 1024	SXGA、VGA QVGA、QQVGA	640 × 480、320 × 240 160 × 120	1600 × 1200、1280 × 1024、 1280 × 960、1280 × 720、 800 × 600、640 × 480、 320 × 240、176 × 144	160 × 120 ~ 1280 × 1024	HD720、UXGA、VGA SVGA、QVGA	H.264/M-JPEG UXGA / SVGA / VGA	H.264/M-JPEG UXGA / SVGA / VGA
フレームレート	最大30fps	最大30fps	最大30fps	最大30fps	最大30fps	最大30fps	最大30fps	最大30fps	最大30fps	最大30fps	最大30fps	最大30fps
画像調整	明るさ、コントラスト 鮮明度、彩度	明るさ、コントラスト 鮮明度、彩度	明るさ、コントラスト 鮮明度、彩度	ホワイトバランス 露出調整	ホワイトバランス 露出調整	ホワイトバランス 露出調整	ホワイトバランス 露出調整	ホワイトバランス 露出調整	ホワイトバランス 露出調整	ホワイトバランス 露出調整	ホワイトバランス 露出調整	ホワイトバランス 露出調整
対応言語	日本語・英語	日本語・英語	日本語・英語	日本語・英語	日本語・英語	日本語・英語	日本語・英語	日本語・英語	日本語・英語	日本語・英語	日本語・英語	日本語・英語
PoE対応	802.3af PoE	802.3af PoE	-	-	802.3af PoE	802.3af PoE	802.3af PoE	-	-	802.3af PoE	802.3af PoE	802.3af PoE
音声入力	マイク内蔵	外付けマイク	外付けマイク	マイク内蔵	マイク内蔵	外付けマイク	外付けマイク	外付けマイク	マイク内蔵	マイク内蔵	マイク内蔵	外付けマイク
音声出力	-	-	-	イヤフォンジャック	イヤフォンジャック	イヤフォンジャック	イヤフォンジャック	イヤフォンジャック	イヤフォンジャック	イヤフォンジャック	イヤフォンジャック	イヤフォンジャック
ネットワーク端子	10/100BASE × 1ポ ート	10/100BASE × 1ポ ート	10/100BASE × 1ポ ート	10/100BASE × 1ポ ート	10/100BASE × 1ポ ート	10/100BASE × 1ポ ート	10/100BASE × 1ポ ート	10/100BASE × 1ポ ート	10/100BASE × 1ポ ート	10/100BASE × 1ポ ート	10/100BASE × 1ポ ート	10/100BASE × 1ポ ート
SDカード録画		(内蔵)	(内蔵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
動体検知				(10エリア)	(4エリア)	(10エリア)	(4エリア)	(10エリア)	(3エリア)	(10エリア)	(10エリア)	(10エリア)
FTP送信												
E-MAIL送信												
DDNS												
動作環境	温度: 5-50 湿度: 20-80%	温度: 5-50 湿度: 20-80%	温度: 5-50 湿度: 20-80%	温度: 5-40 湿度: 20-80%	温度: 0-50 湿度: 10-80%	温度: 0-50 湿度: 20-80%	温度: -20-50 湿度: 10-80%	温度: -20-50 湿度: 10-80%	温度: 0-50 湿度: 10-80%	温度: 0-50 湿度: 10-80%	温度: 0-50 湿度: 20-80%	温度: -20-50 湿度: 10-80%
電源	DC12V PoE	DC12V PoE	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V
寸法	160 × 50 × 55mm	850 × 130 × 100mm	850 × 130 × 100mm	88 × 30 × 105mm	108 × 109mm	135 × 230mm	75 × 138mm	83 × 180mm	108 × 112 × 108mm	85 × 78 × 70mm	180 × 55mm	144 × 120mm

商品の外観や商品の外観や仕様は予告無しに変更になる場合があります。