

屋外防水仕様カラー赤外線防犯カメラ

特徴



- ・SONY製SUPER HAD CCD搭載
- ・アルミ製のボディとルーフにより夏の強い日差しや風雨からカメラを保護します。(防水防塵仕様IP66)
- ・24個の赤外線LED搭載で赤外線照射距離 20Mを実現。暗闇でもしっかり監視します。
- ・カメラには光センサーを内蔵しており、暗くなると自動で赤外線を照射します。
- ・付属のブラケットで、壁面及び天井に設置可能です。

27万画素 赤外線 カラー 屋外防滴 リニアCCD 1年保証

| カメラ本体とケーブル | カメラ前面 | 映像・電源一体ケーブル | 映像サンプル(昼間) |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
| | コネクタ部 | ACアダプター | 映像サンプル(夜間) |
| |  |  |  |

詳細仕様

| | |
|--------------|---|
| タイプ | 屋外防水仕様カラー赤外線防犯カメラ |
| イメージセンサー | 1/3インチSONY製SuperHADCCD |
| 有効画素数/総画素数 | 510(H)×492(V) 25万画素 / 27万画素 |
| 信号方式 | NTSC(カラー) |
| 水平解像度 | 420ライン |
| 逆光補正 | 自動 |
| レンズ | 3.8mm、6mm、12mm選択可 |
| シャッター速度 | 1/50(1/60) - 1/100,000(秒) |
| S/N比(信号対雑音比) | 48dB以上 |
| 最低照度 | 0Lux(暗視機能無しで0.3Lux/F1.2)赤外線ランプON時“0”lux |
| 消費電流・電圧 | DC12V,360mA(赤外線ランプ照射時) |
| 赤外線照射距離 | 20m |
| 赤外線ランプスイッチ | 自動 |
| 映像送受用出力 | 1.0VP - P,75 |
| 使用温度 | -10 ~ +50 |
| 動作環境 | 湿度40%~95% 気圧 86KPa~106KPa |
| 電源 | DC12V |
| 重量(ルーフ含む) | 約530g |
| 寸法(本体) | 62mm(径)×142mm(全長) |
| ケーブル長 | 約1.5m |
| 付属品 | ACアダプター、映像・電源一体ケーブル(5M) |
| 定価 | 68,000円 |
| オプション | 延長ケーブル、防犯シール |

[販売元]

株式会社ボーダレス

[取扱販売店]



東京都江戸川区東小松川4-54-16パールヒルズ401

TEL: 03-5662-0787 FAX: 03-6240-3444

URL: <http://www.borderless-j.com>

(本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。)