## ■ IP67 52万画素WDR赤外線ドームカメラ



防水 3Axis /二-(()) OSD WDR





# 特徴

- •1/3インチSONY製SUPER HAD II デュアルスキャンCCD搭載
- -52万画素、700TVラインの最高画質モデル
- ・フリッカーレス機能付き
- ·Day/Night対応、最低照度:0.0002Lux
- ·防水性能:IP67
- ・バンダル仕様(対衝撃仕様)で、破壊行為に頑強です。
- ・赤外線LED24個搭載。Oluxでも撮影が可能です。
- ・WDR機能で逆光環境でもクリアな映像を提供します。
- •HSBLC機能で車のナンバー撮影にも最適です。
- •3D DNR機能搭載
- -バリフォーカルレンズ(3.8-12.0mm)搭載
- •OSD(On Screen Display)で簡単設定
- -DC12V
- ・ACアダプタ、映像電源一体ケーブル付属のフルセットです。







## 詳細仕様

MI des ter 100			
型番	BC-016R		
タイプ	52万画素IP67WDR赤外線ドームカメラ		
イメージセンサー	1/3インチSONY製SUPER HAD Ⅱ デュアルスキャンCCD		
有効画素数/総画素数	1028 ( H )×508(V) 52万画素		
信号方式	NTSC(カラー)	水平解像度	700 ライン
レンズ	バリフォーカル (2.8-11.0mm)		
画角	水平:約44度、垂直:約33度(6mmの時)		
シャッター速度	1/50(1/60) — 1/100,000 (秒)		
S/N比(信号対雑音比)	50dB以上(AGC OFF)		
最 低 照 度	白黒:0.0002Lux	赤外線LED	24個搭載
逆光補正	自動	ホワイトバランス	ATW、AWC、手動
フリッカーレス機能	有り	使用温度	-10°C <b>~</b> +50°C
機能	AGC、BLC、WDR、HSBLC、ICR、3D-DNR、Sense-Up		
OSD	有り		
デジタルズーム	8倍		
動 作 環 境	湿度30%~95% 気圧 86KPa~106KPa		
ドームカバー	PC、Φ100 筐体;アルミニウムダイカスト		
電源	DC12V、700mA(最大)		
寸 法(本体)	φ 100×140(W) × 120(H) mm	重量	約1000g
付属品	取付金具セット、ACアダプター、変換コネクタ(RCAP、FP)、延長ケーブル(5M)		
定。価	268,000円		
オプション	延長ケーブル、防犯シール		

[販売元]

ORDER-LESS

## 株式会社ボーダレス

[取扱販売店]

東京都江戸川区東小松川4-54-16パールヒルズ401

TEL:03-5662-0787 FAX:03-6240-3444

URL: http://www.borderless-j.com

(本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。)