

■ 赤外線52万画素ドームカメラ ■

特 徴



- ・1/3" 610K pixels Interline Transfer color CCD搭載
- ・52万画素、700TVLの最高画質モデル
- ・フリッカーレス機能付き
- ・Day/Night対応、最低照度:0.00003Lux
- ・赤外線LED24個搭載。0luxでも撮影が可能です。
- ・HSBLC機能で車のナンバー撮影にも最適です。
- ・3D DNR機能搭載
- ・パリアフォーカルレンズ(3.8-12.0mm)搭載
- ・OSD(On Screen Display)で簡単設定
- ・DC12V
- ・ACアダプタ、映像電源一体ケーブル付属のフルセット

外 観	カバーを外した状態	映像・電源一体ケーブル
		ACアダプター

詳細仕様

型 番	BC-018R		
タイプ	赤外線52万画素ドームカメラ		
イメージセンサー	1/3" 610K pixels Interline Transfer color CCD		
有効画素数/総画素数	976(H) × 494(V) / 1020(H) × 508(V)		
信号方式	NTSC(カラー)	水平解像度	700ライン
レンズ	パリアフォーカル(2.8-11.0mm)		
画 角	水平:約44度、垂直:約33度(6mmの時)		
シャッター速度	1/50(1/60) - 1/100,000 (秒)		
S/N比(信号対雑音比)	52dB以上 (AGC OFF)		
最低照度	白黒:0.00003Lux	赤外線LED	24個搭載
逆光補正	自動	ホワイトバランス	ATW、AWC、手動
フリッカーレス機能	有り	使用温度	-10℃~+50℃
機 能	AGC、BLC、HSBLC、ICR、3D-DNR、Sense-Up		
OSD	有り		
デジタルズーム	8倍		
動作環境	湿度30%~95% 気圧 86KPa~106KPa		
ドームカバー	PC、Φ142 筐体;プラスチック		
電 源	DC12V、700mA(最大)		
寸 法(本体)	φ141.8(W) × 97.5(H)mm	重 量	約1,000g
付 属 品	取付金具セット、ACアダプター、変換コネクタ(RCAP、FP)、延長ケーブル(5M)		
定 価	248,000円		
オプション	延長ケーブル、防犯シール		

[販売元]

株式会社ボーダレス

[取扱販売店]

東京都江戸川区東小松川4-54-16パールヒルズ401

TEL:03-5662-0787 FAX:03-6240-3444

URL: <http://www.borderless-j.com>



(本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。)