

IP電源コントロールユニット

特徴



AC100V電源を4台接続可能
 インターネット経由で、電源のON/OFF制御が可能です。
 10/100Mbpsの高速イーサネットネットワークアクセスが可能
 NTP機能搭載
 DDNS対応; 固定IPが無くても登録ドメインでアクセス可能：
 最大電流15A: 個別最大出力6A
 タイマー機能で、指定時間に電源ON/OFFが可能
 4台個別制御: 各電源は、それぞれ個別に設定できます。
 インターネットエクスプローラ使用
 ネットワーク機器の保守に最適:
 ネットワーク機器がフリーズした時も、現地に行かずに再起動が可能。
 遠隔監視ソフトウェア付属 (日本語対応)

4台接続 **遠隔電源ON/OFF** **タイマーON/OFF** **DDNS** **メール送信** **1年保証**

前面	背面	CD-ROM	電源ケーブル

接続イメージ図



詳細仕様

型番	BPC-OP4
システム要件	<ul style="list-style-type: none"> ・インテルPentium4、3.0GHz以上 ・インターネットエクスプローラ(IE)6.0以降を推奨 ・メモリ:512MB以上 ・VGAカード; Direct Draw対応 ・インターネットハブ、又はルーター ・インターネット接続環境 ・ネットワーク回線容量:1Mbps以上を推奨
電源周波数	50/60Hz自動探知
電源入力	AC100V
電源出力	4ポート; 合計最大電流 15A(各ポート最大電流 6A)
ネットワークインターフェース	1 x RJ-45Ethernet 10BaseT / 100BaseTX
プロトコル	TCP/IP、HTTP、SMTP、NTP、DNS、DHCP
LED	4ポート電源状態表示灯
ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 6.0以降
RS-232	有り(サポート外)
本体寸法	220 x 120 x 45 mm
使用温度	0 ~ +55
定価	148,000円

[販売元]

株式会社ボーダレス

[取扱販売店]



東京都江戸川区東小松川4-54-16パールヒルズ401

TEL:03-5662-0787 FAX:03-6240-3444

URL: <http://www.borderless-j.com>

(本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。)