

高画質HDメガピクセル IPネットワークカメラ

特徴



側面写真



背面写真

付属品



動画/静止画とも高画質HD対応(CIF352×192～1280×720P)
 ウェブサーバー内蔵で、ローカルパソコン無しで、遠隔監視が可能
 10/100Mbpsの高速イーサネットネットワークアクセス
 インターネットエクスプローラー(IE)対応
 多種の画像圧縮モード対応(MPEG4-1/MPEG4-2/M-JPEG)
 映像品質と色設定:明るさ、コントラスト、鮮明度、彩度
 映像保存:画像(.JPG)/映像(.AVI)で保存
 サーバセンター機能:カメラ名検索で現実のIPを簡単に追跡
 1/3インチCSマウントレンズ対応
 スケジュール録画(動画/静止画)、動体検知撮影が可能
 SDカードに映像保存(最大16GB)
 PoE対応(802.3af)
 携帯電話でリアルタイム画像を閲覧可能
 動体検知:
 ・検知エリア、感度を指定
 ・E-Mailアドレスへ探知映像を送信
 ・FTPサーバに探知映像を送信
 ・SDカードに映像保存
 ・検知事前録画が可能
 ビデオ出力(BNC)付き



SDカード(2GB)

CD-ROM



接続イメージ



・カメラ設置場所にパソコン不要
 ・本機を複数台設置可能
 ・動体検知でメール配信

詳細仕様

型番	BWC-001N		
システム要件	・インテルPentium Dual Core, CPU 3.0GHz以上 ・メモリ:512MB以上 ・インターネットエクスプローラ(IE)使用可能なパソコン ・インターネットハブ、又はルーター ・10/100インターネット接続環境 ・プロバイダに提供されたIP		
対応プロトコル	HTTP、FTP、SMTP、NTP、DHCP、UPnP、RTSP、RTP、SSL、HTTPS		
セキュリティ	パスワード保護、HTTPS、SSL、マルチレベルユーザー		
イメージセンサ	1/2.5"高感度CMOSセンサー	レンズ	1/3インチ、固定焦点レンズ
解像度	CIF 352×192～HD 1280×720P	画角	水平:約58度
画像調整	明るさ、コントラスト、鮮明度、彩度		
ビデオ出力	1チャンネル(BNCコネクタ)	検知事前録画	有り
音声入力	マイク内蔵	PoE規格	802.3af PoE
画像圧縮モード	トリモードビデオ:MPEG4-1、MPEG4-2、M-JPEG		
携帯閲覧	リアルタイム画像を閲覧可能	動体検知	有り(範囲設定/感度設定)
FTP送信	有り	E-MAIL送信知	有り
DDNS	無し(付属ソフトを利用し、カメラ名で検索可能)		
最大フレームレート	最大30fps	使用温度	温度:5-50、湿度:20-80%
電源	DC12V、1A	重量	364g
寸法(本体)	160mm×50mm×55mm		
付属品	ACアダプター、固定金具、LANケーブル、ビデオケーブル、SDカード(2GB)、固定焦点レンズ(6mm)、CD-ROM、取扱説明書		
定価	128,000円		

[販売元]

株式会社ボーダレス

[取扱販売店]

東京都江戸川区東小松川4-54-16パールヒルズ401

TEL:03-5662-0787 FAX:03-6240-3444

URL: http://www.borderless-j.com



(本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。)