

200万画素 H.264ボックス型IPネットワークカメラ

2メガピクセルの超高画質映像をH.264で高画質配信
DI/DOを利用して、ホームセキュリティと連動可能
内蔵SDカードに映像保存、PoE対応で電源工事不要！
双方向音声対応、内蔵マイクで現場と会話も可能です

特徴



高品質CMOSカラーイメージセンサー200万画素(1600×1200px)
動画・静止画をSDカードに保存可能。インターネットに
接続しなくてもカメラ単体でも使用可能です。
ウェブサーバー内蔵で、ローカルパソコン無しで、遠隔監視が可能
インターネットエクスプローラ(IE)対応
双方向音声対応:スピーカーを付ければ、音声配信が可能
IEEE802.3af PoE対応:PoE対応Hub使用で電源工事不要
DI/DOポート付属:ホームセキュリティプレミアムと連動可能
同時映像圧縮:H.264とMPEG-4方式、フレームレート最大31fps
タイマー撮影、スナップショット、動体検知撮影
映像保存:画像(.JPG)/映像(..AVI)で保存可能
ネットワークプロトコル:TCP/IP、HTTP、SMTP、FTP、NTP、
DNS、DHCP、UPnP、PPPoE
6mmレンズ付属:CSマウント対応、オートアイリスレンズにも変更可能
指定IPのアクセスブロック:アクセス可能なIPアドレスを制限可能
ビデオ解像度:HD-720P/UXGA/SVGA/VGA/QVGA
動体検知:
・検知エリアを指定 - 複数エリアをサポート
・E-Mailアドレスへ探知映像を送信
・FTPサーバに探知映像を送信

200万画素 カラー CMOS 双方向音声 DI/DI DDNS FTP メール送信 動体検知 1年保証
SDカード録画 デジタルズーム H.264 MPEG-4 CSマウント ICR PoE

接続イメージ



動体検知
映像・音声



インターネット

遠隔監視
メール配信



・カメラ設置場所にパソコン不要
・本器を複数台設置可能
・動体検知で映像をメール配信
(パソコン・携帯宛)

詳細仕様

型番	BWC-007		
システム要件	・インテルCore2 Duo E5300 2.6GHz以上 ・メモリ:1GB以上 ・インターネット接続環境(100Base-TX) ・インターネットエクスプローラ(IE)6.0以降を推奨 ・インターネットハブ、又はルーター ・DirectX 9.0以上 ・ネットワーク回線容量:1Mbps以上を推奨		
カメラ映像の仕様			
撮影画素数	200万画素(1600×1200ピクセル)	エンコーダー	H.264、MPEG-4同時映像圧縮
イメージセンサ	CMOS	画角	垂直:43° / 水平:33°
解像度	15 FPS:UXGA、30 FPS:HD-720p / SVGA / VGA / QVGA	映像制御	AWB(自動ホワイトバランス)、AES(自動露出制御)
シャッター速度	1/60~1/15,000 sec	インターフェース	
レンズ	CSマウント、6.0mm、F2.0	インターフェース	1×RJ-45、10/100Base-TX
レートコントロール	CBR(固定ビットレート)/VBR(変動ビットレート)	動体検知	10エリア
最低照度	1Lux	ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 6.0以降
レンズ	1×DCアイリスコネクタ	アクセスユーザー数	最大10ユーザー
SDカード	1×SD / SDHCカードスロット	ネットワーク	IEEE 802.3 / IEEE 802.3u
音声設定		プロトコル	TCP/IP、HTTP、SMTP、FTP、NTP、DNS、DHCP、UPnP
コーデック	G.711	DI/DO	2×デジタル入力、1×デジタル出力
入出力	音声入力:マイク内蔵 音声出力:外付け(イヤホンジャック)	ビデオ出力	1×BNCビデオ出力
音声ストリーム	双方向/片方向	音声出力	1×音声出力(3.5mm)
カメラ本体			
寸法	85×78×70mm	電源	DC12V 2A / IEEE 802.3af
動作環境	気温:0 ~ 50、湿度:10~80%	付属品	取付金具セット、ACアダプタ、CD-ROM、クイックマニュアル
重量	370g	定価	178,000円

[製造・販売元]

株式会社ボーダレス

[取扱販売店]



東京都江戸川区東小松川4-54-16 401
TEL:03-5662-0787 FAX:03-6240-3444
URL: http://www.borderless-j.com

(本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。)