

有線/無線LAN対応 スマートセキュリティカメラ

スマートフォンで外出先から自宅やオフィスを見守ります

IP66
防塵・防水暗視
モードiOS/
Android
対応簡単
接続3MP
1296P広角
85度スマートフォン
iOS/Android対応メール・
プッシュ通知IP66
防塵・防水

屋外での利用を想定し、防塵・防水仕様のIP66設計となっています。風雨の当たる屋外や工場内でも使用可能です。

暗視
モード

カメラ本体に赤外線LEDを搭載し、暗くなると自動で暗視モードに切り替わります。夜間や暗室でも撮影可能です。

iOS/
Android
対応

それぞれのOS用に無料専用アプリをご用意しています。ダウンロードして簡単にお使いいただけます。

簡単
接続

スマホに専用アプリをインストールし、カメラ本体のQRコードをスマホのカメラで読み取れば、簡単に登録出来ます。

3MP
1296P

200万画素の高画質CMOSセンサー搭載。最大300万画素のよりクリアな映像を見ることができます。

広角
95度

95° 広角レンズを搭載。カメラ1台でより広範囲のエリアを撮影できます。

設定は簡単3ステップ

①専用アプリ”O-kampro”をインストール



②スマホをWIFIに接続し、カメラ電源をON



③アプリを起動し、カメラ追加画面で、カメラ本体のQRコードを読み取り



ご利用シチュエーション① 電源の取れないスポット撮影に



バッテリー駆動
内蔵バッテリーを利用して、電源の無い場所で撮影可能です。
人感センサーを利用して長時間待機も可能です。

ご利用シチュエーション② ソーラーパネルで電源の無い場所を監視！



ソーラーパネル(付属)
電源が無い場所でも監視が可能です。

最大300万画素
82度の広角レンズで、1台のカメラで敷地の広範囲を撮影出来ます。
赤外線暗視機能で夜間も撮影可能です。

不審者の検知・現場のモニタリング
スマホでリアルタイム映像の確認や録画映像の再生が可能です。
録画は常時録画やスケジュール録画、動体検知録画が可能です。

詳細仕様

型番	BSS-006	JANコード	4580090411505	
品名	ソーラーパネル式スマートセキュリティカメラ			
技術基準	技術基準適合(Telec)認定済み			
カメラ仕様	対応モバイル端末	iOS、Android、Windows		
	フォーマット	動画:H.264、静止画:JPEG		
	解像度	最大300万画素/1080P(1980x1080)/15FPS、1296P(2304x1296)/15FPS		
	イメージセンサー	OV 02N10	最大フレームレート	15fps
	音声	マイク/スピーカー搭載	消費電力	230~360mA
	暗視機能	有り	質量	200g
	外部ストレージ	マイクロSDカード 最大256GB対応	充電電圧	5V/2A タイプC
	アラーム・通知	PIR人体検知		
	電源	5200mAhバッテリー、18650バッテリー2個、外部5Vソーラーパネル対応		
	WIFI規格	IEEE802.11b/g/n 暗号化 WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK、2.4GHz/5.8GHz		
使用環境	温度:0~50°C、湿度:90%以下(結露しないこと)			
外形寸法	56.5mm(奥行)x59.5mm(幅)x89.5mm(高さ)			
パッケージ内容	カメラ本体、ネジセット、ブラケット、ソーラーパネル、マイクロSDカード 16GB			
定価	オープン			